

## 仕 様

### Vespa 50A

#### 仕 様

最高速度	: 50 km/h
エンジン	: 49.3 cc, 2サイクル, ボアー 38.2 mm, ストローク 43.0 mm
始動方式	: セル・モーター
点火方式	: CDI
潤滑方式	: 自動混合
燃料消費	: 1.9 ℓ / 100 km
燃料タンク容量	: 5.8 ℓ
オイル・タンク容量	: 1.1 ℓ
ギヤー・ボックス	: オートマチック (メカニカル・コントロール式 CVT バリエーター)
オートマチック・レシオ	: 1/1.2 ~ 1/3.1
ファイナル・レシオ	: 1/10.317
トータル・レシオ	: 1/12.38 ~ 1/31.98
タイヤ・サイズ	: 3.00 × 10"
シート	: シングル
全長 / 全幅 / 全高	: 1695 mm / 700 mm / 1180 mm
重量	: 92 kg
乗車定員	: 1名
エンジン・オイル	: ベスパ・ベンゾイル 又は 良質の 2サイクル・エンジン・オイル Esso 2T, Shell Super 2T 等を使用。
トランスミッション	: ベスパ・ベンゾイル 又は SAE 30 ~ 40 の鉱物性エンジン・オイルを ・オイル 使用。
スパーク・プラグ	: Bosch W4CC, NGK B8ES 等を使用。