

Vespa 125A

仕 様

最高速度	: 90 km/h
エンジン	: 121.2 cc, 2サイクル, ボアー55.0 mm, ストローク 51.0 mm
始動方式	: セル・モーター
点火方式	: CDI
潤滑方式	: 自動混合
燃料消費	: 2.4 ℓ/100 km
燃料タンク容量	: 5.8 ℓ
オイル・タンク容量	: 1.1 ℓ
ギヤー・ボックス	: オートマチック (メカニカル・コントロール式CVTバリエーター)
オートマチック・レシオ	: 1/1.18 ~ 1/2.74
ファイナル・レシオ	: 1/4.762
トータル・レシオ	: 1/5.619 ~ 1/13.048
タイヤ・サイズ	: 3.00×10", レインフォース
シート	: ダブル
全長／全幅／全高	: 1695 mm／700 mm／1180 mm
重量	: 100 kg
乗車定員	: 2名
エンジン・オイル	: ベスパ・ベンゾイル 又は 良質の2サイクル・エンジン・オイル Esso 2T, Shell Super 2T 等を使用。
トランスミッション ・オイル	: ベスパ・ベンゾイル 又は SAE 30 ~ 40の鉱物性エンジン・オイルを 使用。
スパーク・プラグ	: Bosch W4AC, NGK B8HS 等を使用。